

Code: 144-13



Golden
World
Trading
Group

www.GoldenWTG.org

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

40-55 series



DQ40 SERIES SPECIFICATION DQ40系列参数

Model 型号	DQ400	DQ404	DQ550	DQ554
Drive type 驱动形式	4x2	4x4	4x2	4x4
Engine 发动机				
Type of engine 发动机类型	Xinchai 4-Cylinder, 新柴4缸发动机			
Capacity of fuel tank(L) 燃油箱容量	38L			
Engine power at rated speed 额定转速下发动机功率	29.4		40.5	
Rated speed (r/min) 标定转速 (转/分)	2400			
Transmission 传动系统				
Clutch 离合器	dry, dual-stage type			
PTO speed 动力输出轴转速	540/760rpm			
Gear shift 档位	8F+4R/8F+8R(Optional)			
Hydraulic system 液压系统				
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way (optional)			
Three point linkage 3 点悬挂				
Category of 3-point link 悬挂类型	rear, category I			
Lifting force(at point of 610mm)KN 最大提升力	11		12	
Technical parameter 技术参数				
Overall size(LxWxH)mm 长x宽x高	3513x1750x2130			
Wheel base(mm) 轴距	1880	1924	1998	2040
The smallest clearance(mm) 最小地隙	400	325	400	325
Front tire 前轮规格	6.0-16	8.3-20	6.0-16	8.3-20
Rear tire 后轮规格	12.4-28/14.9-24(optional)			

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

70-75 Series



DQ70B SERIES SPECIFICATION DQ70B系列参数

Model 型号	DQ700	DQ704	DQ750	DQ754
Drive type 驱动形式	4x2	4x4	4x2	4x4
Engine 发动机				
Engine 发动机	YTO or Yuchai 4 cylinder engine 东方红或玉柴			
Capacity of fuel tank(L) 燃油箱容量	78			
Rated speed (r/min) 标定转速 (转/分)	2200			
Engine power 发动机功率	51.5	51.5	55.2	55.2
Lowest fuel consumption (g/kw·h) 最低燃油消耗率 (g/kw·h)	≤242			
Transmission 传动系统				
Clutch 离合器	Dry, Dual-stage type 干式, 双作用离合器			
PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速	760			
Gearshift 档位	8F+2R			
Hydraulic system 液压系统				
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way ,2组 (optional)			
Three point linkage 3点悬挂				
Category of 3-point link 悬挂类型	Rear, Category II			
Lifting capacity(at point of 610mm)KN 提升力	12.5	12.5	13	13
Technical parameter 技术参数				
Dimension LxWxH mm 长x宽x高	4010x1929x2568			
Wheel base(mm)轴距	2188	2236	2188	2236
Track base(mm) front wheel 前轮距	1500	1450	1500	1450
Track base(mm) rear wheel 后轮距	1530	1530	1530	1530
The smallest clearance(mm)最小地隙	430	340	430	340
Front tyre 前轮	6.5-20	8.3-24	6.5-20	8.3-24
Rear tyre 后轮	14.9-30			

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

800B-850B Series



DQ80B SERIES SPECIFICATION DQ80B系列参数

Model 型号	DQ800B	DQ804B	DQ850B
Drive type 驱动形式	4x2	4x4	4x2
Engine 发动机			
Engine model 发动机型号	4 - Cylinder , 东方红4缸发动机		
Capacity of fuel tank(L) 燃油箱容量	78		
Rated speed (r/min)标定转速 (转/分)	2200		
Engine power 发动机功率	58.8	58.8	62.5
Lowest fuel consumption (g/kw·h) 最低燃油消耗率 (g/kw·h)	≤242		
Transmission 传动系统			
Clutch 离合器	Dry,dual-stage type 干式, 双作用离合器		
PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速	760		
Gearshift 档位	8F+2R		
Hydraulic system 液压系统			
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way (optional)		
Three point linkage 3点悬挂			
Category of 3-point link 悬挂类型	Rear , Category II , 后置三点II类悬挂		
Lifting capacity(at point of 610mm)KN 提升力	13.5		
Technical parameter 技术参数			
Dimension LxWxH mm 长x宽x高	4010x1929x2568		
Wheel base(mm)轴距	2188	2236	2188
Track base(mm) front wheel 前轮距	1500	1450	1500
Track base(mm) rear wheel 后轮距	1530		
The smallest clearance(mm)最小地隙	430	340	430
Front tyre 前轮	6.5-20	8.3-24	6.5-20
Rear tyre 后轮	14.9-30		

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

80-85 series



DQ80 SERIES SPECIFICATION DQ80系列参数

Model 型号	DQ800	DQ804	DQ850	DQ854
Drive type 驱动形式	4x2	4x4	4x2	4x4
Engine 发动机				
Engine model 发动机型号	LRC4108T	LRC4108T	LRC4108T	LRC4108T
Capacity of fuel tank(L)燃油箱容量	150			
Rated speed (r/min)标定转速 (转/分)	2300			
Engine power 发动机功率	58.8	58.8	62.5	62.5
Lowest fuel consumption (g/kw·h)最低燃油消耗率 (g/kw·h)	≤242			
Transmission 传动系统				
Clutch 离合器	Dry, dual-stage type 干式, 双作用离合器			
PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速	540/1000 or 760/1000			
Gearshift 档位	8F+4R /16F+8R(optional)/8F+8R(optional)			
Hydraulic system 液压系统				
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way (optional)			
Three point linkage				
Category of 3-point link 悬挂类型	Category II			
Lifting capacity(at point of 610mm)KN 610mm处提升力	>15	>16	>15	>16
Technical parameter 技术参数				
Dimension LxWxH mm 长x宽x高	4593x2050x2810			
Wheel base(mm)轴距	2362	2195	2362	2195
Track base(mm) front wheel 前轮距	1485	1610	1485	1610
Track base(mm) rear wheel 后轮距	1620-2020(usual 1620)			
The smallest clearance(mm)最小地隙	476	379	476	379
Front tyre 前轮	6.5-20/7.5-16	11.2-24	6.5-20/7.5-16	11.2-24
Rear tyre 后轮	16.9-34/18.4-30(optional)			

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

90-95series



DQ90 SERIES SPECIFICATION DQ90系列参数

Model 型号	DQ900	DQ904	DQ950	DQ954
Drive type 驱动形式	4x2	4x4	4x2	4x4
Engine 发动机				
Engine model 发动机型号	4MC-T65A	4MC-T65A	LRC4108ZT	LRC4108ZT
Capacity of fuel tank(L) 燃油箱容量	150	150	150	150
Rated speed (r/min) 标定转速 (转/分)	2300			
Engine power (kw) 发动机功率	66.2	66.2	69.8	69.8
Lowest fuel consumption (g/kw·h) 最低燃油消耗率 (g/kw·h)	≤242			
Transmission 传动系统				
Clutch 离合器	Dry, dual-stage type 干式, 双作用离合器			
PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速	540/1000 or 760/1000 (optional)			
Gearshift 档位	8F+4R/16F+8R(optional)/8F+8R(optional)			
Hydraulic system 液压系统				
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way (optional)			
Three point linkage 3点悬挂				
Category of 3-point link 悬挂类型	Rear, Category II, 后置II类悬挂			
Lifting capacity(at point of 610mm)KN 610mm处提升力	>15	>16	>15	>16
Technical parameter 整机技术参数				
Dimension LxWxH mm 长x宽x高	4593x2050x2810			
Wheel base(mm)轴距	2362	2195	2362	2195
Track base(mm) front wheel 前轮距	1485	1610	1485	1610
Track base(mm) rear wheel 后轮距	1620-2020(usual 1620)			
The smallest clearance(mm)最小地隙	476	379	476	379
Front tyre 前轮	6.5-20/7.5-16	11.2-24	6.5-20/7.5-16	11.2-24
Rear tyre 后轮	16.9-34/18.4-30(optional)			

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

100 Series



DQ100 SERIES SPECIFICATION DQ100系列参数

Model 型号	DQ1000	DQ1004
Drive type 驱动形式	4x2	4x4
Engine 发动机		
Engine model 发动机型号	Yuchai Or YTO	Yuchai Or YTO
Capacity of fuel tank(L)燃油箱容量	150	150
Rated speed (r/min)标定转速 (转/分)	2300	
Engine power (kw) 发动机功率	73.5	73.5
Lowest fuel consumption (g/kw·h) 最低燃油消耗率 (g/kw·h)	≤242	
Transmission 传动系统		
Clutch 离合器	Dry, Dual-stage type 干式, 双作用离合器	
PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速	540/1000 or 760/1000(optional)	
Gear shift 档位	8F+4R/16F+8R(optional)/8F+8R(optional)	
Hydraulic system 液压系统		
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way (optional)	
Three point linkage 3点悬挂		
Category of 3-point link 悬挂类型	Category II	
Lifting capacity(at point of 610mm)KN 提升力	>15	>16
Technical parameter 技术参数		
Dimension LxWxH mm 长x宽x高	4593x2050x2810	
Wheel base(mm)轴距	2362	2195
Track base(mm) front wheel前轮距	1485	1610
Track base(mm) rear wheel后轮距	1620-2020 (usual 1620)	
The smallest clearance(mm)最小地隙	476	379
Front tyre 前轮	6.5-20 / 7.5-16(optional)	11.2-24
Rear tyre 后轮	16.9-34	

YANTAI DONGQI AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD

110 Series



DQ100 SERIES SPECIFICATION DQ110系列参数

Model 型号	DQ1100	DQ1104
Drive type 驱动形式	4x2	4x4
Engine 发动机		
Engine model 发动机型号	Yuchai Or YTO	Yuchai Or YTO
Capacity of fuel tank(L)燃油箱容量	150	150
Rated speed (r/min)标定转速 (转/分)	2300	
Engine power (kw) 发动机功率	80.8	80.8
Lowest fuel consumption (g/kw·h) 最低燃油消耗率 (g/kw·h)	≤242	
Transmission 传动系统		
Clutch 离合器	Dry, Dual-stage type 干式, 双作用离合器	
PTO Speed(rpm) 动力输出轴转速	540/1000 or 760/1000(optional)	
Gear shift 档位	8F+4R/16F+8R(optional)/8F+8R(optional)	
Hydraulic system 液压系统		
Hydraulic output valve 多路阀	2-Way (optional)	
Three point linkage 3点悬挂		
Category of 3-point link 悬挂类型	Category II	
Lifting capacity(at point of 610mm)KN 提升力	>15	>16
Technical parameter 技术参数		
Dimension LxWxH mm 长x宽x高	4593x2050x2810	
Wheel base(mm)轴距	2362	2195
Track base(mm) front wheel 前轮距	1485	1610
Track base(mm) rear wheel 后轮距	1620-2020 (usual 1620)	
The smallest clearance(mm)最小地隙	476	379
Front tyre 前轮	6.5-20 / 7.5-16(optional)	11.2-24
Rear tyre 后轮	16.9-34	