

Code: 132-3-2



Golden
World
Trading
Group

www.GoldenWTG.org

电热开水器系列 ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES

节能环保电热开水器（发泡保温）

Effervescence and heat preservation electric water boiler series(for commercial use)



ZK-3K



ZK-6K



ZK-9K ZK-15K
ZK-12K ZK-18K

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	电源种类 Power Supply (Hz V)	功率 Power (Kw)	电流 Electric Current (A)	容量 Capacity (L)	水咀 Water Tap(个)	外形尺寸 Dimension (Mm)
ZK-3K	50 220~	3	13.6	30	1	405x360x740
ZK-6K	50 380 3N~	6	9.1	40	2	405x360x840
ZK-9K	50 380 3N~	9	13.6	70	2	460x400x920
ZK-12K	50 380 3N~	12	18.2	80	2	450x400x1020
ZK-15K	50 380 3N~	15	22.7	140	2	556x455x1100
ZK-18K	50 380 3N~	18	27.3	150	2	556x455x1200

节能、省电、节水、降耗

- ◆ **节能省时**—在绝热的保温作用下，采用高效加热节能技术，充分利用能源，缩短加热时间延长保温作用，保障电器元件使用降低成本及环境热量污染。
- ◆ **卫生安全**—选用食用级304耐热不锈钢板材及连接配件，取缔传统内部黄铜连接件，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。
- ◆ **使用方便**—全自动控制设有独立防干烧保护系统，水未进入不能启动加热装置，打开龙头取水时在新颖导向口的作用下，能防水飞溅，安全顺畅提取饮用开水。
- ◆ **保健卫生**—采用水位差自动调整延时进水系统有效节约水资源，防止用水即混合的阴阳水，确保饮用开水的温度并有效保留了水中的矿物质，有利于饮用者身体健康。
- ◆ **安全耐用**—内置蒸汽导向分流，限制蒸汽四周外喷。箱体外后置安全锁装置，防止异物投入。外拆式大口径出水龙头，防止长时间加热后水箱形成阻塞确保使用、环境安全。
- ◆ **实用美观**—大容量水箱保障提供开水，便于清理维修，外箱体采用不锈钢304板材320#雪花砂精工巧做，美观大方，结构稳固。



ZK-120

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3~
功率 Power(kw):12
保温 Heat Preservation:发泡保温
电流 Electric Current(A):18.2
容量 Capacity(L):250
形式 Fashion:直热储水式
水咀 Water Tap(个):3
外形尺寸 Dimension(mm):1100x600x780



ZK-180

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3~
功率 Power(kw):18
保温 Heat Preservation:发泡保温
电流 Electric Current(A):27.3
容量 Capacity(L):350
形式 Fashion:直热储水式
水咀 Water Tap(个):4
外形尺寸 Dimension(mm):1300x600x820



ZK-240

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3~
功率 Power(kw):24
保温 Heat Preservation:发泡保温
电流 Electric Current(A):36.4
容量 Capacity(L):450
形式 Fashion:直热储水式
水咀 Water Tap(个):5
外形尺寸 Dimension(mm):1750x600x900

ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES 电热开水器系列

智能独立二煮水箱，连续100%的开水

- 节能省电--采用电脑程控沸腾导向自流专利高效节能降耗技术，充分利用水源，能源，在绝热的保温作用下工作效率高达96%，与普通开水器对比节能率15%，保温时间节能率高出100%，符合国家节能减排要求。
- 卫生安全--选用食用级304耐热不锈钢板材及连接配件，取缔传统内部黄铜连接件，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。
- 使用方便--全自动智能检定控制，设有防干烧保护系统和水位传感，水未进入不能启动加热装置，在旋转型出水龙头导向加长出口作用下，能防止飞溅，安全顺畅提取饮用开水（在有需要时能合理安装选用分体IC刷卡计费器）。
- 保健卫生--采用智能磁控水位分析独立蓄水加热系统，水不开不出水原理杜绝生水混入，确保饮用纯正白开水并有效保留水中的矿物质。
- 安全实用--导向瀑布型不带压力能连续提供开水，防止千沸水，以人为本设置体外后置安全锁装置，防止异物投入，外折式大口径出水龙头，防止水垢形成阻塞确保顺畅使用及环境安全。
- 实用美观--1/2大口径排污清渣口及高气压地区转换装置，便于清理维修，外箱体采用不锈钢304板材320#雪花砂流纹弧形外观精工巧做，结构稳固，美观大方。

沸腾式电热开水器（发泡保温） Series of magnetic electric hot water dispenser series (for commercial use)



ZK-6H ZK-6H

ZK-9H

ZK-12H

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	电源种类 Power Supply (Hz V)	功率 Power (Kw)	保温功率 Heat Preservation power (Kw)	电流 Electric Current (A)	容量 Capacity (L)	形式 Fashion	水阻 Water Tap(个)	外形尺寸 Dimension (Mm)
ZK-3H	50 220	3	3	13.6	30	沸腾连续45	1	405x370x700
ZK-6H	50 380 3N~	6	3	9.7	45	沸腾连续65	1	405x370x780
ZK-9H	50 380 3N~	9	3	13.6	70	沸腾连续100	2	450x400x850
ZK-12H	50 380 3N~	12	3	18.2	90	沸腾连续125	2	550x420x930

微电脑快速电热开水器（发泡保温）

Rapid electric hot drinking water dispenser(for commercial use)



HZK-90A₂

HZK-60A₂

HZK-30A₂

小功率容量大，能一次满足

- 节能省电--选用温度自检测与水位点控结合，信息传递电磁控制分步进水部进快速加热，在绝热材料保温作用下，连续使用与普通开水器节能48%，能快速取用开水。
- 卫生安全--选用食用级304耐热不锈钢板材及连接件焊接，解决内胆容易滴水现象，取缔传统内部黄铜连接，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。
- 使用方便--人性化智能全自动控制，多功能保护系统，水未进入或缺水不能启动加热装置，新型摇摆两用防止结垢出水龙头，在加长导向能防热水飞溅，安全顺畅取用开水。
- 保健卫生--结合即热与水式结构两大功能原理有点，采用集热导流，底部储蓄，利用水与热的比率迅速加热分离，解决底部“千年水”和有效挥发水中的氯离子，保留水中有益矿物质，有利于饮用者健康。
- 安全实用--智能光电显示超低水位延时感应指令循环工作，保证全过程取用100%开水，绝无生水进入。以人为本设置紧急补水功能。克服加热工作时等候取水，并保持水新鲜和养份，防止“千年水”。
- 实用美观--采用密闭式紧固上盖，预防直热烫伤和异物投入，1/2大口径排污清渣口，便于保养维修，国际流行304不锈钢320#雪花砂流纹外观，自然融洽环境。

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	电源种类 Power Supply (Hz V)	功率 Power (Kw)	产水量 Productivity (L/H)	电流 Electric Current (A)	容量 Capacity (L)	一次取水量(约) Productivity (瓶)	水阻 Water Tap(个)	外形尺寸 Dimension (Mm)
HZK-30A ₂	50 220~	3	步进式60	13.6	45	18	1	410x380x740
HZK-60A ₂	50 380 3N~	6	步进式100	9.1	80	30	2	460x400x900
HZK-90A ₂	50 380 3N~	9	步进式120	13.6	100	45	2	560x420x1000

电热开水器系列 ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES

数字程控电热开水器（座台式） Digital program control electric hot water dispenser series



HK-10

HK-30

HK-50

优质性能:

- ◆ 节能省电--磁控水位等差步进加热先进技术和储热的保温作用下，使加热器高效迅速提高水温，合理提高利用能源，真正起到节能减排的作用。
- ◆ 卫生安全--取缔传统内胆内部黄铜连接件，取消铜在热开水浸泡中释放铝元素重金属，有效防止二次污染，确保饮水安全卫生。
- ◆ 使用方便--专业不易结垢出水龙头，提高防滴漏水现象，安全畅顺提取饮用开水。
- ◆ 卫生保健--智能温度电控进水，有效保留水中的矿物质，有利于饮用者身体健康（配合净水处理器效果更佳）。
- ◆ 耐用安全--选用食用级304耐热不锈钢板符合容器要求，水位多点检定，终端进水解决底部存在“千年水”问题，大大提高使用安全性。
- ◆ 稳固美观--整机采用全不锈钢制造，配置嵌入式承接水盘，结构稳定，精工巧做，工艺考究，美观大方，整机人性化设计，适合多种场合使用。

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	电源种类 Power Supply (Hz V)	功率 Power (Kw)	产水量 Productivity (L/H)	容量 Capacity (L)	水咀 Water Tap(个)	外形尺寸 Dimension (Mm)
HK-10	50 220~	2	25	10	1	180x320x630
HK-30	50 220~	3	45	30	1	180x390x740
HK-50	50 380 3N~	9	100	50	1	260x580x900

微电脑快速电热开水器（发泡保温多功能型）

Microcomputer instantaneous electric water boiler (foam insulation, multi-functional)

- ◆ 节能省电--选用温度自检测测与水位点控结合，信息传递电磁控制分步进水部进快速加热，在绝热材料保温作用下，连续使用与普通开水器节能48%，能快速取用开水。
- ◆ 卫生安全--选用食用级304耐热不锈钢板材及连续件焊接，解决内胆容易滴流水现象，取缔传统内胆内部黄铜连接，防止黄铜件在热水中释放铝的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。
- ◆ 使用方便--人性化智能全自动控制，多功能保护系统，水未进入或缺水不能启动加热装置，新型摇摆两用防止结垢出水龙头，在加长导向能防热水飞溅，安全畅顺取用开水。
- ◆ 保健卫生--结合即热与贮水式结构两大功能原理有点，采用集热导流，底部蓄能，利用水与热的比率迅速加热分离，解决底部“千年水”和有效挥发水中的氯离子，保留水中有益矿物质，有利于饮用者健康。
- ◆ 安全实用--智能光电显示超低水位临时感应指令循环工作，保证全过程取用100%开水，绝无生水进入。以人为本设置紧急补水功能。克服加热工作时等候取水，并保持水新鲜和养份，防止“千年水”。
- ◆ 实用美观--采用密闭式紧固上盖，预防直热烫伤和异物投入，1/2大口径清污排出口，便于保养维修，国际流行304不锈钢320#雪花砂弧形流线外观，自然融洽环境。



HZK-30CK

HZK-60CK

HZK-90CK

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	电源种类 Power Supply (Hz V)	功率 Power (Kw)	产水量 Productivity (L/H)	电流 Electric Current (A)	容量 Capacity (L)	水咀 Water Tap(个)	外形尺寸 Dimension (Mm)
HZK-30CK	50 220~	3	60	13.6	30	1开1直饮	400x255x730
HZK-60CK	50 380 3N~	6	80	9.1	60	1开1直饮	450x280x900
HZK-90CK	50 380 3N~	9	120	13.6	90	1开1直饮	555x310x1000

ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES 电热开水器系列

HDK系列直饮、开水挂墙式开水器

HDK series direct drinking or boiled water(Wall Mount water dispenser)



HDK-2A

HDK-3A (管线路)

HDK-3A (内置净水器)

HDK-2A

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
功率 Power(kw):2
容量 Capacity(L):5
产水量 productivity(L/H):20
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):300x280x430

HDK-3A (管线路)

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
功率 Power(kw):2
容量 Capacity(L):10
产水量 productivity(L/H):30
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):300x280x530

HDK-3A (内置净水器)

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
功率 Power(kw):2
容量 Capacity(L):10
产水量 productivity(L/H):30
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):300x280x530

蓄热储能电热开水器

Heat preservation and energy storage program control electric water boiler

使用低谷错峰用电每天六级时间设定开关上班工作下班停机或深夜工作白天饮水，无重复煮水，无生开水混合，保护水中养分。

HK-100

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3N~
功率 Power(kw):6
保温功率 heat preservation power (kw):3
容量 Capacity(L):100
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):550x580x1300

HK-120

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3N~
功率 Power(kw):7.5
保温功率 heat preservation power (kw):3
容量 Capacity(L):120
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):550x580x1430

HK-160

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3N~
功率 Power(kw):9
保温功率 heat preservation power (kw):3
容量 Capacity(L):160
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):620x580x1550

HK-180

电源种类 Power Supply(Hz V):50 380 3N~
功率 Power(kw):12
保温功率 heat preservation power (kw):3
容量 Capacity(L):180
水咀 Water Tap(个):2
外形尺寸 Dimension(mm):620x580x1650



HK-100

HK-120



HK-160

HK-180

优特性能:

- ✦ 节能省电—选用温度自检监测与水位点控综合，信息传递电磁控制等预差部进快速加热，在绝热材料保温作用下，连续使用比普通开水器节能40%，能快速取用开水。
- ✦ 卫生安全—选用食用级304耐热不锈钢板材及连接件焊接，解决内胆容易滴流水现象，取缔传统内部黄铜连接，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。
- ✦ 使用方便—人性化智能全自动控制，多功能保护系统，水未进入或缺水不能启动加热装置，新型摇摆两用防止结垢出水龙头，在加长导向能防热水飞溅，安全顺畅取用开水。
- ✦ 保健卫生—智能光电显示低水位延时感应指令循环工作，采用集热导热，底部蓄能，利用水与热的比率迅速加热分离，解决底部“千年水”和有发挥发水中的氯离子，保留水中的有益矿物质，有利于饮用者健康。
- ✦ 安全实用—微电脑多级时间自动/手动设定控制器，每周定时循环工作，自动充电，停电不用重新设置，上班自动关机，可使用错峰及夜间低谷电工作，防止“干沸水”现象。
- ✦ 实用美观—采用密闭式紧固上盖，预防直热烫伤和异物投入，1/2大口径排污排渣口，便于保养维修，国际流行304不锈钢320#雪花砂弧形流线外观，自然融洽环境。

电热开水器系列 ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES

节能自动电热饮水机

Energy-saving automatic water dispenser



HNR-3



HNR-4



HNR-5



HNR-3

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3
 容量 Capacity(L):30
 形式 Fashion:一开二温
 产水量 productivity(L/h):120温开水时供150人用
 过滤 Filter:三级+美国爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):3
 外形尺寸 Dimension(mm):1200x450x915

HNR-4

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3
 容量 Capacity(L):30
 形式 Fashion:一开三温
 产水量 productivity(L/h):120温开水时供150人用
 过滤 Filter:三级+美国爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):4
 外形尺寸 Dimension(mm):1500x450x915

HNR-5

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3+3
 容量 Capacity(L):30+30
 形式 Fashion:一开四温
 产水量 productivity(L/h):220温开水时供200人用
 过滤 Filter:三级+美国爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):5
 外形尺寸 Dimension(mm):1800x450x915

直饮冷热电热开水器(净化)

Direct cold and hot drinking water dispenser(purified)

HDK-2B

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):2
 容量 Capacity(L):20
 形式 Fashion:一开一直饮水
 过滤 Filter:爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):2
 外形尺寸 Dimension(mm):350x420x1110
 注:其中一水阻出开水 一阻出温(凉)水(两用)

HDK-3B

电源种类 Power Supply(Hz V):60 220~
 功率 Power(kw):1
 容量 Capacity(L):10
 形式 Fashion:一开一常温一冰
 过滤 Filter:二级或爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):3
 外形尺寸 Dimension(mm):410x300x1240
 制冷方式:压缩机

HDK-4B

电源种类 Power Supply(Hz V):60 220~
 功率 Power(kw):1
 容量 Capacity(L):10
 形式 Fashion:一开一常温一冰
 过滤 Filter:二级或爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):3
 外形尺寸 Dimension(mm):380x350x1040
 制冷方式:压缩机



HDK-4B



HDK-2B



HDK-3B

ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES 电热开水器系列

节能自动电热饮水机 Energy-saving automatic water dispenser

HNR-4-D1

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3
 容量 Capacity(L):30
 形式 Fashion:二开二温
 产水量 productivity(L/h):120温开水时供150人用
 过滤 Filter:三级+美国爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):3+1
 外形尺寸 Dimension(mm):1200x450x915
 注:可按需订造

HNR-2

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3
 容量 Capacity(L):30
 形式 Fashion:按压连续供水
 产水量 productivity(L/h):220温开水时供200人用
 过滤 Filter:三级+美国爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):5
 外形尺寸 Dimension(mm):1800x450x1400
 注:可按需订造,可用作多媒体广告



HNR-2

HNR-1

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):2
 容量 Capacity(L):30
 形式 Fashion:按压连续供水
 产水量 productivity(L/h):120温开水时供150人用
 过滤 Filter:三级+美国爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):4
 外形尺寸 Dimension(mm):1200x450x915
 注:可按需订造



HNR-4-D1



HNR-1

节能自动电热饮水机 Energy-saving automatic water dispenser



HNR-4E



HNR-3E



HNR-2E

HNR-2E

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):2
 容量 Capacity(L):15
 形式 Fashion:一开一温
 产水量 productivity(L/h):80温开水时供50人用
 过滤 Filter:三级过滤或爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):2
 外形尺寸 Dimension(mm):600x400x1230

HNR-3E

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3
 容量 Capacity(L):25
 形式 Fashion:一开二温
 产水量 productivity(L/h):100温开水时供100人用
 过滤 Filter:三级过滤或爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):3
 外形尺寸 Dimension(mm):800x450x1280



HNR-6E

HNR-6E

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3+3
 容量 Capacity(L):30+30
 形式 Fashion:一开五温
 产水量 productivity(L/h):220温开水时供200人用
 过滤 Filter:三级过滤或爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):6
 外形尺寸 Dimension(mm):1600x450x1280

HNR-4E

电源种类 Power Supply(Hz V):50 220~
 功率 Power(kw):3
 容量 Capacity(L):35
 形式 Fashion:一开三温
 产水量 productivity(L/h):120温开水时供150人用
 过滤 Filter:三级过滤或爱惠浦净水器
 水阻 Water Tap(个):4
 外形尺寸 Dimension(mm):1060x450x1280

开水器支承架 Hot water bucket bearing in series

ZK3-6K

外形尺寸 Dimension(mm):445x530x500
 配套 necessary:配3K,6K,3H,6H,30系列

HZK-3

外形尺寸 Dimension(mm):430x500x700
 配套 necessary:配3K,6K,3H,6H,30系列

ZK9-12K

外形尺寸 Dimension(mm):495x550x500
 配套 necessary:配9K,12K,9H,60系列

HZK-6

外形尺寸 Dimension(mm):480x525x700
 配套 necessary:配9K,12K,9H,60系列

ZK15-18K

外形尺寸 Dimension(mm):590x600x500
 配套 necessary:配15K,18K,12H,90系列

HZK-9

外形尺寸 Dimension(mm):580x580x700
 配套 necessary:配15K,18K,12H,90系列



ZK3-6K/9-12K/15-18K



HZK-3/6/9

电热开水器系列 ELECTRIC HEATING WATER BOILER SERIES



161C01 161C06
161C02 161C07
161C03 161C08
161C04 161C09
161C05

161C10 161C15
161C11 161C16
161C12 161C17
161C13 161C18
161C14

港式 (电热) 开水桶 (无水尺)

Hong Kong Style (Electric Heating) Water Barrel (Without Water Scale)

型号 Model	产品规格 Size	功率 Power	容量 Volume
161C01	φ200XH360mm	1.5Kw	7L
161C02	φ240XH360mm	1.5Kw	10L
161C03	φ240XH450mm	1.5Kw	15L
161C04	φ280XH460mm	2.0Kw	20L
161C05	φ280XH510mm	2.0Kw	25L
161C06	φ320XH510mm	3.0Kw	30L
161C07	φ320XH550mm	3.0Kw	35L
161C08	φ360XH550mm	3.0Kw	40L
161C09	φ360XH600mm	3.0Kw	45L

港式 (电热) 开水桶 (有水尺)

Hong Kong Style (Electric Heating) Water Barrel (With Water Scale)

型号 Model	产品规格 Size	功率 Power	容量 Volume
161C10	φ200XH360mm	1.5Kw	7L
161C11	φ240XH360mm	1.5Kw	10L
161C12	φ240XH450mm	1.5Kw	15L
161C13	φ280XH460mm	2.0Kw	20L
161C14	φ280XH510mm	2.0Kw	25L
161C15	φ320XH510mm	3.0Kw	30L
161C16	φ320XH550mm	3.0Kw	35L
161C17	φ360XH550mm	3.0Kw	40L
161C18	φ360XH600mm	3.0Kw	45L

电热保温开水器 (双层 / 单层)

ELECTRIC HEATING WATER BOILER (Monolayer / Two layers)

型号 Model	产品规格 Size	功率 Power	容量 Volume
161C19	540x540x318mm	1500W	6L
161C20	540x540x448mm	1600W	8L
161C21	650x650x460mm	1500W	12L
161C22	650x650x520mm	1600W	16L
161C23	730x370x585mm	2500W	30L
161C24	730x370x650mm	2500W	35L

不锈钢冷水桶

Stainless steel cold bucket

型号 Model	产品规格 Size	容量 Volume
161C25	φ200XH300mm	6L
161C26	φ200XH360mm	8L
161C27	φ240XH400mm	15L
161C28	φ300XH480mm	25L
161C29	φ350XH520mm	35L
161C30	φ400XH580mm	55L



161C19 161C22
161C20 161C23
161C21 161C24



161C25 161C28
161C26 161C29
161C27 161C30



161C31 161C33
161C32 161C34

161C35 161C36
161C37

不锈钢双层保温 (电热) 开水桶 (有水尺)

Stainless Steel 2-Layer Heat Preserving (Electric Heating) Water Barrel (With Water Scale)

型号 Model	产品规格 Size	功率 Power	容量 Volume
161C31	φ240XH450mm	2.0Kw	12L
161C32	φ280XH510mm	2.0Kw	20L
161C33	φ320XH550mm	3.0Kw	30L
161C34	φ360XH600mm	3.0Kw	40L

不锈钢 (电热) 开水桶

Stainless Steel (Electric Heating) Water Barrel

型号 Model	产品规格 Size	功率 Power	容量 Volume
161C35	φ240XH400mm	1.5Kw	12L
161C36	φ280XH510mm	2.0Kw	25L
161C37	φ320XH550mm	3.0Kw	35L

豪华型电热咖啡桶

LUXURY ELECTRIC HEATING COFFEE BARREL



CP-5L



CP-10L



CP-15L



技术参数 Technical Specifications

型号 Model	容积 Capacity (L)	额定功率 Power (W)	额定电压 Voltage (V)	额定频率 Frequency (Hz)	总重量 gross weight (Kg)	净重量 net weight (Kg)	包装尺寸 Packing (Mm)	产品净尺寸 Product Dimension (Mm)
CP-5L	5	1115	220-240	50	4	3	285x285x520	185x185x480
CP-10L	10	1520	220-240	50	6	4.5	370x370x625	257x257x532
CP-15L	15	1620	220-240	50	6.5	5	375x375x700	257x257x620

标准型电热咖啡桶

STANDARD ELECTRIC HEATING COFFEE BARREL



CP06



CP10



CP15

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	额定功率 Power (W)	额定电压 Voltage (V)	额定频率 Frequency (Hz)	总重量 gross weight (Kg)	净重量 net weight (Kg)	包装尺寸 Packing (Mm)
Cp06	1150	110-230	50-60	4.285	3.245	300x300x480
Cp10	1500	110-230	50-60	4.785	3.905	340x340x490
Cp15	1500	110-230	50-60	5.565	4.495	340x340x600